COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING


Tunnel TM1110

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1150x770x1810h



CERTIFIED

ON REQUEST



MERKMALE TM1110	
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	1150x770x1810h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	60/120
Max. Nutzhöhe	450
Gesamtleistung	24,4
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Fassungsvermögen Tank	69
ERSEST WASCHEN	
Pumpenleistung	1,5 / 2,0
Heizelement Tank	10,5
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	69
Pumpenleistung	1,5 / 2,0
resistenza_vasa	10,5
ENDSPÜLUNG	
Heizelement Boiler	12,0
Wasserverbrauch	~180
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2
Wasserhärte	7÷10 °f
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Saugvorrichtung	0,2
Luftdurchsatz	~70
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Dritte Geschwindigkeit	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●

CERTIFIED ON REQUEST

triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED ON REQUEST