COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING

Tunnel TM4110

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2519x813x1810h

CERTIFIED ON REQUEST





400V3N+T 26,30kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

MERKMALE TM4110	
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	2519x813x1810h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	135/200/270
Max. Nutzhöhe	450
Gesamtleistung	26,3
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Fassungsvermögen Tank	69
ERSEST WASCHEN	
Heizelement Tank	10,7
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	69
resistenza_vasa	10,5
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	200W
Heizelement Boiler	12,0
Wasserverbrauch	~230
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	1,5
Wasserhärte	7÷10 °f
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Saugvorrichtung	0,20
Luftdurchsatz	~70
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED ON REQUEST