COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING


Tunnel TM4210

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	TUNNEL LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3119x770x1825h



CERTIFIED

ON REQUEST



400V3N+T 30,10kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

MERKMALE TM4210	
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	3119x770x1825h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	135/200/270
Max. Nutzhöhe	450
Gesamtleistung	34,7 (55°C) 44,2 (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Fassungsvermögen Tank	70lt
Pumpenleistung	1,5kW
ERSEST WASCHEN	
Heizelement Tank	10,5 kW
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	70lt
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	200W
Heizelement Boiler	9,5kW
Wasserverbrauch	~230lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+55°C
Wasserhärte	5÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55kW
portata_d_aria_asciugatura	~1400
resistenza	6,0kW
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
camino_uscita_vapori	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED ON REQUEST