COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING


Tunnel TM4010


CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	TUNNEL LINE
CESTO	500x500
DIMENSãO	2519x813x1615h



CERTIFIED

ON REQUEST





400V3N+T 33,10kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

CARACTERÍSTICAS TM4010	
Dimensões - (mm) L - P - H	2519x813x1615h
Dimensão do cesto	500x500
n° cestos/hora	135/200/270
Altura útil máxima	450
Potência total	23,6 (55°C) 33,1 (15°C)*
Tensão alimentação padrão	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Capacidade tanque	69
PRIMEIRA LAVAGEM	
Resistência tanque	10,6
LAVAGEM	
Capacidade tanque	69
resistenza_vasa	10,5
ENXAGUAMENTO FINAL	
Break-Tank e bomba de enxaguamento	200W
Resistência termoacumulador	9,5
Temperatura água de alimentação	~230
Pressão água de alimentação	+55°C
Pressão mínima de rede	1,5
Dureza água	7÷10 °f
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
OPTIONAL	
Redutor de pressão com manómetro	●
Sistema de pré-lavagem de ângulo	●
Secagem de ângulo	●
camino_uscita_vapori	●
Central de doseamento interno (detergente e abrilhantador)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED ON REQUEST