



## Plus PL56E

---

**KATEGORIE** Untertisch-Geschirrspüler

**LINE** PLUS LINE

**KORB** 500x500

**ABMESSUNG** 585x600x815h

---





Die Modelle der Linie **PLUS** sind mit einem automatischen **Wasserenthärter** ausgestattet, der die Möglichkeit bietet, die Kalksteinbildung mit extremer Effizienz abzubauen. Der Wasserenthärter ist völlig autonom und steuert seine Regenerationsintervalle automatisch in Abhängigkeit von der Härte des Eingangswassers; Sie müssen lediglich den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "Salzmangel" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze erfolgt während der Waschzyklen, so dass keine Ausfallzeiten der Maschine erforderlich sind.

Das mit einer Platine ausgerüstete Steuersystem ermöglicht die Einstellung und Steuerung der Zeiten und Temperaturen für das Spülen und Ablassen und des zugehörigen **Thermostops**, die für ein hervorragendes Spülergebnis unverzichtbar sind. Über die Bedientafel können einer der 4 Waschzyklen und ein automatischer Ablasszyklus (bei installierter Ablasspumpe) ausgewählt und auf dem Display die Temperatur von Tank und Boiler, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems und der Hinweis für die planmäßige Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die intelligente Starttaste zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers angezeigt.

Mit dem Geschirrspüler **PL56E** können dank der mitgelieferten Körbe pro Zyklus sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller gespült werden. Die Maschine erreicht eine Höchstproduktivität von 40 Körben/Std. (720 Teller/Std.). Dank einer optionalen **Ablasspumpe** kann das Ablassen des Wassers automatisch erfolgen und bei jedem Spülzyklus ein teilweiser Wasseraustausch mit Frischwasser vorgenommen werden.

Die elektronische Steuerung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Parameter zu verwalten, um ein absolutes Anpassungsniveau zu erreichen, und die kontinuierliche Selbstdiagnose ermöglicht es Ihnen, die Stillstandszeiten der Maschine zu minimieren, indem sie einige zu überprüfende Vorgänge vorschlägt. Der Selbstreinigungszyklus am Ende des Tages reinigt den Waschtank und entleert den Kessel vom heißen Wasser, um Kalkablagerungen im Inneren zu vermeiden. Der serienmäßige elektrische Doppelpersistalk-Dosierer für Klarspüler und Reinigungsmittel gewährleistet dank der präzisen, von der elektronischen Karte gesteuerten Dosierung ein optimales Ergebnis bei jedem Waschzyklus, während die geformten Wasch- und Spülarme eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Die Thermo-Stopp-Funktion sorgt dafür, dass das Waschen und Spülen erst dann beginnt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl **AISI 304** und ist so konzipiert, dass sich alle Komponenten auf der Vorderseite befinden, um eine einfache technische Unterstützung zu ermöglichen. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die jeden Moment Ihres Tages bestens bewältigen.





MERKMALE PLUS LINE PL56E	
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	320mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (Special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3l
Pumpenleistung	0,37kW / 0,5Hp
Gesamtleistung / Strom	5,77kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
OPTIONAL	
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm. 500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●



● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

---

