

Tunnel TM1310


KATEGORIE Korbdurchlaufspülmaschinen

LINIE TUNNEL LINE

KORB 500x500

ABMESSUNG 1750x770x1825h mm





 400V3N+T 30,90kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31M
L=1500

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE TUNNEL LINE TM1310

Abmessungen - (mm) (L - T - H)	1750x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	120/60
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	31,25 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 lt
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	10,5 kW

ENDSPÜLUNG

Heizelement Boiler	12 kW
Wasserverbrauch	150 lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebläse	0,55 kW
portata d'aria asciugatura	1400 m3/h
Heizelement	6 kW

RECUPERATORE TERMICO CALORE

Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	70 m3/h

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●

Option Extra Power 9,5 KW	•
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	•
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	•
	•
= OPTIONAL INSTALLABILE, = OPTIONAL NON INSTALLABILE	