



Exus X100E

CATEGORÍA Lavavajillas de capota

LÍNEA EXUS LINE

CESTA 500x500

DIMENSIÓN 620x770x1470/1930h





Fiabilidad y facilidad de uso: éstas son las palabras clave de la línea **EXUS**. El **panel DIGIT** es una auténtica baza con sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de vaciado automático (con bomba de vaciado instalada). En el panel de mandos se pueden visualizar fácilmente la temperatura de la cuba y de la caldera, los mensajes del sistema de autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón inteligente de Inicio, que cambia de color para mostrar siempre el estado del lavavajillas. La placa electrónica, sencilla y extremadamente eficaz, le ofrece la posibilidad de programar y controlar los tiempos de aclarado y vaciado, las temperaturas de lavado y aclarado y los correspondientes Termostop, imprescindibles para garantizar un excelente resultado de lavado.

El lavavajillas de capota **X100E** es la solución adecuada para los locales que se enfrentan al lavado de una gran variedad de vajilla, demostrando ser capaz de lavar vasos, platos, piezas de tamaño medio y bandejas GN 1/1 en sólo 620 mm de ancho, proporcionando un rendimiento máximo de 60 cestas/hora (1080 platos/hora). Los modelos de capota incorporan un soporte de cestas fácilmente extraíble para facilitar la limpieza y una cuba moldeada redondeada con filtros integrados para garantizar un drenaje perfecto y una higiene absoluta. El sistema de inicio de ciclo **"PUSH TO START"** garantiza menos residuos al evitar el inicio de lavados en vacío.

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador instalado de serie** garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; los rodets de lavado y aclarado moldeados, por su parte, aseguran fiabilidad y durabilidad. El cuerpo está fabricado íntegramente en **acero AISI 304** y está diseñado con todos los componentes en la parte frontal para facilitar el mantenimiento por parte del técnico. **Lavavajillas robustos y fiables para hacer frente a cada momento de su día**.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136

Consulte la [tabla de prestaciones](#)

